

PRZEDMIAR ROBÓT
WYMIANA RUROCIĄGU WODNEGO W ROD „SŁOŃCE” ZABRZE

zakres	Szacunkowa ilość
Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna 1,5m w gruncie suchym lub wilgotnym grunt kat.I-II	1.009,6m³
Rurociągi z tworzyw sztucznych Ø zewnętrzne 63mm- PE RC PN 10	3000mb
Rura Ø 25 PE PN 12,5 (do wody pitnej o grubości ścianki 4,6 mm)	1000mb
Zasuwa Ø 50 - Komplet	7 szt.
Trójnik PE z gwintem wewnętrznym 1/2	225 szt.
Taśma znakująca do wody	30 rolek x 100mb
Trójnik elektrooporowy Ø 63/32	60 szt.
Studnia odwadniająca do spuszczenia wody po sezonie (rura Ø 400 z pokrywą żeliwną	3 szt.
Zawory 1/2 nierdzewne	225 szt.
Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	3000mb
Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych rurociąg Ø do 90mm	3000mb
Zasypywanie ziemi na odległość do 3 m i ubicie warstwami co 15cm – grunt kat.I-II	1.009,6m³